



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA MASTERPACT MTZ2 16 NA, 1600 A, 4 POLI, FIX

Gama: Masterpact

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

aplicatie a dispozitivului: Distributie

nume intreruptoare de sarcina: MasterPact MTZ2 16 NA

descriere poli: 4P

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

tip de control: Intreruptor cu revenire

mod de montare: Fix

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Ie] curent nominal de utilizare: 1600 A c.a. 50/60 Hz 690 V

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 42 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 conformitate cu SR EN 60947-3

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 88 kA varf 220...690 V c.a. la 50/60 Hz

categorie de utilizare: AC-23A

AC-3

Nivel de performanta: NA

adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-3

indicator de pozitie contact: Da

separare vizibila: Nu

durabilitate mecanica: 25000 cic cu mentenanta preventiva periodica conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate electrica: AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

AC-23A:10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

AC-3:6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

AC-3:6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

pasul conexiunii: 115 mm

inaltime: 352 mm

adancime: 537 mm

adancime: 300 mm

greutate neta: 65 kg

standarde: SR EN 60947-3

certificari produs: IECEE CB Scheme

grad de protectie IP: IP30

grad de poluare: 3 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 19.666,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-masterpact-mtz2-16-na-1600-a-4-poli-fix>