

SCHNEIDER ECRAN TACTIL AVANSAT 320 X 240 PIXELI QVGA - 3,5" TFT - 64 MB

gama de produse: Harmony GTO
Tip produs sau componenta: Panou tactil avansat
culoare afisaj: 65536 culori
dimensiune afisaj: 3.5 inch
alimentare: Sursa externa
tip buton de comanda: 6 operation defined using Vijeo Designer push-button cheie F1...F6
tip baterie: Litiu bateriei pentru RAM intern, autonomie: 100 days, timp de incarcare = 5 d, durata de viata a bateriei = 10 yr
nume procesor: ARM926EJ-S
pachet software: Vijeo Designer
tip borna: Afisaj tactil
tip afisaj: LCD TFT color, retro-iluminat
rezolutie afisaj: 320 x 240 pixeli QVGA
zona tactila: 1024 x 1024
ecran tactil: Resistive film, 1000000 cic
durata de viata pentru retro-iluminare: 50.000 ore alb la 25 °C
luminozitate: 16 niveluri by touch panel
16 niveluri cu ajutorul softului
font caractere: Chineza (chineza simplificata)
ASCII (caractere europene)
Japoneza (ANK, Kanji)
Coreeana
Taiwaneza (chineza traditionala)
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c.
limite tensiune de alimentare: 19,2…28,8 V
curentul de varf: 30 A
consum de putere maxim in W: 5,2 W when power is not supplied to external devices

4,2 W when backlight is OFF
4,3 W when backlight is dimmed
9,6 W
semnalizare locala: LED de stare verde, stabil pentru offline
LED de stare verde, stabil pentru operating
LED de stare portocaliu, intermitent pentru software starting up
LED de stare rosu, stabil pentru power supply (ON)
LED de stare clar, faded pentru power supply (OFF)
descriere memorie: Flash EPROM, 64 MB
date cu copie de rezerva: 128 kB RAM intern (SRAM)
protocoale descarcabile: Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon FIPWAY
Mitsubishi Melsec protocoale terte
Omron Sysmac protocoale terte
Rockwell Automation Allen-Bradley protocoale terte
Siemens Simatic protocoale terte
tip de conexiune integrata: Linia serial? COM1 SUB-D 9 RS232C, rata de transmisie: 2400...115200 bps
Linia serial? COM2 RJ45 RS485, rata de transmisie: 2400...115200 bps
Linia serial? COM2 RJ45 RS485, rata de transmisie: 187.5 kbps compatibil cu Siemens MPI
USB 2.0 tip A
USB 2.0 tip mini B
montare produs: Montareincastrata
mod de fixare: cu 4 cleme cu surub
material fata: PPT
material carcasa: PPT
tip de racire: Convectie naturala
latime: 132 mm
inaltime: 106 mm
adancime: 42 mm
greutate neta: 0,4 kg
standarde: UL 60947-1
IEC 61131-2
IEC 61000-6-2
certificari produs: C-Tick
cULus
UE
KCC
UKCA
UKEX
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
temperatura de depozitare: -20…60 °C
umiditate relativa: 10…90 % f?r? condensare
altitudinea de functionare: < 2000 m
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (panou posterior)
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
grad de protectie NEMA: NEMA 4X panou frontal (utilizare in interior)
rezistenta la socuri: 147 m/s² 3 chocks in each direction X, Y and Z conformitate cu IEC 61131-2
rezistenta la vibratii: 9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conformitate cu IEC 61131-2
3.5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conformitate cu IEC 61131-2
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV descarcare pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
Pret: 3.414,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ecran-tactil-avansat-320-x-240-pixeli-qvga-3-5-tft-64-mb