

SCHNEIDER LAMPA PILOT ROTUNDA Ø 16, ALB, LED INTEGRAL, 24 V, CONECTORI FASTON

gama de produse: Harmony XB6
Tip produs sau componenta: Lampa pilot completa
nume scurt al dispozitivului: XB6
material rama: Plastic
diametrul de montaj: 16 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
capac/operator sau culoare lentila: Alb
sursa de lumina: LED
baza bec: LED integral
alimentare bloc de lumini: Direct
[Us] tensiune nominala de alimentare: 12...24 V c.a./c.c.
inaltime: 18 mm
latime: 18 mm
adancime: 57 mm
descriere borne ISO nr. 1: (+ -)PL
greutate neta: 0,015 kg
pozitie de operare: Orice pozitie
conexiuni - borne: Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare: Stabil
limitele tensiunii de alimentare: 6…30 V c.a./c.c.
consum de curent: 15 mA
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV contact direct conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV in aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5

tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA: NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
standarde: IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
JIS C 852
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: CCC
GOST
CSA
UL
rezistenta la vibratii: +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
Pret: 66,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/lampa-pilot-rotunda-o-16-alb-led-integral-24-v-conectori-faston