



**SCHNEIDER INTERRUPTOR AUTOMAT, COMPACT NS630BL, 150KA LA 415VAC, 4P,
FIX, CU OPERARE MANUALA, ECHIPAT CU UNITATE DE DECLANSARE
MICROLOGIC 2.0, 630A**

Gama: ComPacT noua generatie
nume produs: Noua generatie ComPacT NS
gama de produse: Noua generatie ComPacT NS 630b...1600
Tip produs sau componenta: Disjuncteur
aplicatie a dispozitivului: Distributie
Numarul de poli: 4P
descriere poli protejati: 4d
pozitie neutrului: Stanga
[In] curent nominal: 630 A la 50 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
adevare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de utilizare: Categoria A
capacitate de rupere: 150 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
150 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
130 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
capacitate de rupere: L 150 kA 415 V c.a.
nume unitate de declansare: Micrologic 2.0
tehnologie unitate de declansare: Electronic
functii de protectie a unitatii de declansare: LI
tip de control: Actionare manuala
mod de montare: Fix
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 150 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

150 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

100 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 19,2 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate mecanica: 10000 cic

durabilitate electrica: 2000 cic la 690 V In

3000 cic la 690 V In/2

3000 cic la 440 V In

4000 cic la 440 V In/2

pierderi de putere: 15 W

suport de montare: Placa dorsala

conexiune superioara: Fata

conexiune inferioara: Fata

pasul de conectare: 70 mm

tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)

I : for protectie instantanee la scurtcircuit

gama uitatii de declansare: 630 A la 50 °C

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection): 9 setari reglabile

[Ir] long-time protection pick-up adjustment range: 0,4...1 x In

Long-time protection delay adjustment type tr: 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 12,5...600 s la 1.5 x Ir

0,5...24 s la 6 x Ir

0,7...16,6 s la 7.2 x Ir

memorie termica: 20 mn

Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii: Reglabil

[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range: 1,5...10 x Ir

protectie de scurgere la pamant: Fara

setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)

0,5 x Ir (3d + N/2)

1 x Ir (4d)

blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara

compozitie contact auxiliar: 1 NO/NC

semnalizare locala: 4 LEDs (rosu) for indicatie defectiune

1 LED (galben) for suprasarcin?

Latime (W): 280 mm

Inaltime (H): 327 mm

Adancime (D): 147 mm

greutate neta: 18 kg

standarde: SR EN 60947-2

certificari produs: IECEE CB Scheme

categorie de supratensiune: III

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II pornit parte frontala

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK07 conforming to EN 50102

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C

umiditate relativa: 0...95 %

altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declarare

2000 m...5000 m cu declarare

Pret: 14.077,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-automat-compact-ns630bl-150ka-la-415vac-4p-fix-cu-operare-manuala-echipat-cu-unitate-de-declansare-micrologic-2-0-630a>