

SCHNEIDER BLOC LUMINOS LED 24-120V C.A.-C.C.

gama de produse: Harmony XB5
Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului: ZBV
cantitate indivizibila de vanzare: 5
conexiuni - borne: Push-in, <= 2 x 1.5 mm² with wire end ferrule conformitate cu IEC 60947-1
Push-in, >= 1 x 0.34 mm² without wire end ferrule conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare: Stabil
sursa de lumina: Universal LED
baza bec: LED integral
alimentare bloc de lumini: Direct
culoare sursa de lumina: Alb
[Us] tensiune de alimentare nominala: 230...240 V c.a. la 50/60 Hz
CAD latime globala: 35,6 mm
CAD inaltime globala: 14,8 mm
CAD adancime globala: 9,8 mm
greutate neta: 0,005 kg
limitele tensiunii de alimentare: 195…264 V c.a.
consum de curent: 19 mA
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominal? ?i 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
montarea cutiei de borne: Montajin fata
prezentare dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529

standarde: IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 61010-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL 1059
UL 486E
CSA C22.2 No 60947-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
GB/T 14048.5
certificari produs: EAC
IECEE CB Scheme
CCC
UL
CSA
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 4 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare: 230...240 V
Pret: 127,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-luminos-led-24-120v-c-a-c-c