

SCHNEIDER BLOC LUMINOS ROSU PENTRU CAPAC Ø 22, LED INTEGRAL 24 V, PINI

gama de produse: Harmony XB4
Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului: ZBV
cantitate indivizibila de vanzare: 5
conexiuni - borne: Pins for printed circuit board
tip semnalizare: Stabil
sursa de lumina: LED protejat
baza bec: LED integral
alimentare bloc de lumini: Direct
culoare sursa de lumina: Rosu
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz
greutate neta: 0,004 kg
limitele tensiunii de alimentare: 19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
consum de curent: 15 mA
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominal? ?i 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
montarea cutiei de borne: Montajin fata
cod compozitie electrica: M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1

P1
P2
PF1
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde: SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V
Pret: 51,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-luminos-rosu-pentru-capac-o-22-led-integral-24-v-pini