

SCHNEIDER BLOC SEMNALIZARE LED ALB 24VAC/D

gama de produse: Harmony XB4
Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului: ZBV
cantitate indivizibila de vanzare: 5
conexiuni - borne: Push-in, <= 2 x 1.5 mm² with wire end ferrule conformitate cu IEC 60947-1
Push-in, >= 1 x 0.34 mm² without wire end ferrule conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare: Stabil
sursa de lumina: Universal LED
baza bec: LED integral
alimentare bloc de lumini: Direct
culoare sursa de lumina: Alb
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz
CAD latime globala: 35,6 mm
CAD inaltime globala: 14,8 mm
CAD adancime globala: 9,8 mm
greutate neta: 0,005 kg
limitele tensiunii de alimentare: 20,4…26,4 V c.c.
20,4…26,4 V c.a.
consum de curent: 15 mA
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominal? ?i 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
montarea cutiei de borne: Montajin fata
prezentare dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde: IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 61010-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL 1059
UL 486E
CSA C22.2 No 60947-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
certificari produs: EAC
IECEE CB Scheme
CCC
UL
CSA
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 4 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V
Pret: 40,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-semnalizare-led-alb-24vac-d