



## SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE SIMPLU PENTRU CAP Ø22 DE CONECTOR FASTON 1NC

gama de produse: Harmony XB5

Harmony XB4

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume scurt al dispozitivului: ZBE

cantitate indivizibila de vanzare: 5

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529

operare contacte: Decuplare lenta

tip bloc de contacte: Monofilar

utilizare contacte: Contacte standard

conexiuni - borne: Conector Faston, dimensiune conexiune1 x 6.35 mm

Conector Faston, dimensiune conexiune2 x 2.8 mm

greutate neta: 0,011 kg

tip si compozitie contacte: 1 NC

deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K

cursa de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)

4,3 mm (curs? total?)

forta de actionare: 2 N schimbare stare electric? NC

durabilitate mecanica: 10000000 cic

Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

montarea cutiei de borne: Montajin fata

cod compozitie electrica: C1(cantitatea <=9)

C2(cantitatea <=7)

C3(cantitatea <=6)

C4(cantitatea <=4)

C5(cantitatea <=5)

C6(cantitatea <=3)

C7(cantitatea <=4)

C8(cantitatea <=2)

C9(cantitatea <=3)

C12(cantitatea <=6)

M1(cantitatea <=6)

M2(cantitatea <=4)

M3(cantitatea <=4)

M5(cantitatea <=2)

M6(cantitatea <=2)

M7(cantitatea <=6)

M8(cantitatea <=4)

M9(cantitatea <=2)

SF1(cantitatea <=3)

SF2(cantitatea <=2)

MF1(cantitatea <=2)

MF2(cantitatea <=2)

C10(cantitatea <=2)

M4(cantitatea <=2)

C13(cantitatea <=1)

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

standarde: IEC 60947-1

CSA C22.2 No 15

JIS C8201-5-1

SR EN 60947-5-1

UL 60947-1

SR EN 60947-5-4

JIS C8201-1

certificari produs: BV

UL

CSA

DNV

LR0S (Lloyds register of shipping)

rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 22,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-de-contacte-simplu-pentru-cap-o22-de-conector-faston-1nc>