


# SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE SIMPLU PENTRU CAP Ø22 DE CONECTOR FASTON 1NC

gama de produse: Harmony XB5
Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume scurt al dispozitivului: ZBE
cantitate indivizibila de vanzare: 5
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
operare contacte: Decuplare lenta
tip bloc de contacte: Monofilar
utilizare contacte: Contacte standard
conexiuni - borne: Conector Faston, dimensiune conexiune1 x 6.35 mm
Conector Faston, dimensiune conexiune2 x 2.8 mm
greutate neta: 0,011 kg
tip si compozitie contacte: 1 NC
deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)
4,3 mm (curs? total?)
forta de actionare: 2 N schimbare stare electric? NC
durabilitate mecanica: 10000000 cic
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
montarea cutiei de borne: Montajin fata
cod compozitie electrica: C1(cantitatea <=9)
C2(cantitatea <=7)
C3(cantitatea <=6)
C4(cantitatea <=4)
C5(cantitatea <=5)

C6(cantitatea <=3)
C7(cantitatea <=4)
C8(cantitatea <=2)
C9(cantitatea <=3)
C12(cantitatea <=6)
M1(cantitatea <=6)
M2(cantitatea <=4)
M3(cantitatea <=4)
M5(cantitatea <=2)
M6(cantitatea <=2)
M7(cantitatea <=6)
M8(cantitatea <=4)
M9(cantitatea <=2)
SF1(cantitatea <=3)
SF2(cantitatea <=2)
MF1(cantitatea <=2)
MF2(cantitatea <=2)
C10(cantitatea <=2)
M4(cantitatea <=2)
C13(cantitatea <=1)
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
standarde: IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-1
certificari produs: BV
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 22,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacte-simplu-pentru-cap-o22-de-conector-faston-1nc