

SCHNEIDER BLOC LUMINA INTERMITENT ALBA CAP Ø 22, LED INTEGRAL 120 V, BORNE TIP CLEMA CU SURUB

gama de produse: Harmony XB4
Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului: ZBV
cantitate indivizibila de vanzare: 5
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare: Intermitent
sursa de lumina: Universal LED
baza bec: LED integral
alimentare bloc de lumini: Direct
culoare sursa de lumina: Alb
[Us] tensiune de alimentare nominala: 110...120 V c.a. la 50/60 Hz
greutate neta: 0,017 kg
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
consum de curent: 19 mA
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominal? ?i 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
montarea cutiei de borne: Montajin fata
cod compozitie electrica: M1
M2
M3

M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde: IEC 60947-5-5
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
certificari produs: listat de UL
CSA
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare: 120 V
Pret: 105,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-lumina-intermitent-alba-cap-o-22-led-integral-120-v-borne-tip-clema-cu-surub