

SCHNEIDER BLOC DE LUMINI PENTRU CAP Ø22 PENTRU BEC BA9S 250V SI BORNE TIP CLEMA CU SURUB

gama de produse: Harmony XB5
Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Bloc de lumini
nume scurt al dispozitivului: ZBV
cantitate indivizibila de vanzare: 5
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
tip semnalizare: Stabil
sursa de lumina: Bec neinclus
baza bec: BA 9s
alimentare bloc de lumini: Direct
[Us] tensiune de alimentare nominala: <= 250 V
greutate neta: 0,016 kg
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominal? ?i 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
montarea cutiei de borne: Montajin fata
cod compozitie electrica: M7
M8
MF2
P3
PF2

prezentare dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde: IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
certificari produs: CSA
listat de UL
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare: 250 V
Pret: 14,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-lumini-pentru-cap-o22-pentru-bec-ba9s-250v-si-borne-tip-clema-cu-surub