

SCHNEIDER TURN LIMINOS 60MMROGBC ILUMINAT INTERMITENT100-240VAC

gama de produse: Harmony XVC6
Tip produs sau componenta: Coloan? luminoas? monobloc complet precablat?
unitate tip far sau baterie de indicatoare: 5 unit??i luminoase
semnalizare sonora: Buzzer
diametrul de montaj: 60 mm
nume componenta: XVC
sursa de lumina: LED permanent sau intermitent rosu
LED permanent sau intermitent portocaliu
LED permanent sau intermitent verde
LED permanent sau intermitent albastru
LED permanent sau intermitent clar
[Us] tensiune de alimentare nominala: 100...240 V
tip circuit de alimentare: C.a.
nivel de zgomot: 70…85 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
Material: Policarbonat: unitate iluminata
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza
PBT + ABS (UL94-V0): capac superior
montare produs: On base
sectiune cablu: 0,83 mm²
0,33 mm²
calibru AWG: AWG 22
AWG 18
lungime cablu: 850 mm
750 mm
marcaj: CE
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
consum de curent: 115 mA

frecventa fundamentala: 2,23 kHz
frecventa intermitenta: 1 Hz
greutate neta: 0,71 kg
inaltime: 392 mm
standarde: IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
certificari produs: UL
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -35…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -10…50 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa I conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP54 instalare pe suprafa?? plan? conformitate cu SR EN 60529
Pret: 2.059,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/turn-liminos-60mmrogbc-iluminat-intermitent100-240vac