



SCHNEIDER TURN LIMINOS 60MMROGBC ILUMINAT INTERMITENT100-240VAC

gama de produse: Harmony XVC6

Tip produs sau componenta: Coloan? luminoas? monobloc complet precablat?

unitate tip far sau baterie de indicatoare: 5 unit?i luminoase

semnalizare sonora: Buzzer

diametrul de montaj: 60 mm

nume componenta: XVC

sursa de lumina: LED permanent sau intermitent rosu

LED permanent sau intermitent portocaliu

LED permanent sau intermitent verde

LED permanent sau intermitent albastru

LED permanent sau intermitent clar

[Us] tensiune de alimentare nominala: 100...240 V

tip circuit de alimentare: C.a.

nivel de zgomot: 70...85 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

Material: Policarbonat: unitate iluminata

ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza

PBT + ABS (UL94-V0): capac superior

montare produs: On base

sectiune cablu: 0,83 mm²

0,33 mm²

calibru AWG: AWG 22

AWG 18

lungime cablu: 850 mm

750 mm

marcaj: CE

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

consum de curent: 115 mA

frecventa fundamentala: 2,23 kHz

frecventa intermitenta: 1 Hz

greutate neta: 0,71 kg

inaltime: 392 mm

standarde: IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

certificari produs: UL

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -35...70 °C

temperatura ambientală de functionare: -10...50 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa I conforming to IEC 61140

grad de protectie IP: IP54 instalare pe suprafata?? plan? conformitate cu SR EN 60529

Pret: 2.041,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/turn-liminos-60mmrogbc-iluminat-intermitent100-240vac>