



SCHNEIDER CONDENSATOR EASYCAN 5/6KVAR 400V

Gama: EasyLogic

Tip produs sau componenta: Standard duty capacitor

nume produs: EasyLogic PFC Capacitor

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

nume serie: EasyLogic PFC Capacitor

continutul armonic al retelei: $\leq 10\%$

Parametrii electrici: 4,5 kVAR 380 V 50 Hz

5,4 kVAR 380 V 60 Hz

5 kVAR 400 V 50 Hz

6 kVAR 400 V 60 Hz

5,4 kVAR 415 V 50 Hz

6,5 kVAR 415 V 60 Hz

tensiunea maxima permisa: $1.1 \times U_n$ (8 ore in 24 de ore)

Capacitate de supracurent continuu: $1.5 \times I_n$

tensiune nominala: 380...415 V c.a. 50/60 Hz

pierderi dielectrice: $< 0.2 \text{ W/kvar}$

pierderi de putere: $< 0.5 \text{ W/kVAr}$

toleranta pentru capacitatea electrica: De la - 5% la 10%

tensiunea de test: $2.15 \times U_n$ c.a. intre terminale pentru 10 s

$\leq 660 \text{ V} - 3 \text{ kV}$ c.a. intre terminale si container pentru 10 s

$\geq 660 \text{ V} - 6 \text{ kV}$ c.a. intre terminale si container pentru 10 s

varfuri de curent: $200 \times I_n$

numar maxim de comutari pe an: 5000

durata de service in ore: 100000 H

material dielectric: Folie de polipropilen? metalizat? cu aliaj Zn / Al,

material de impregnare: Non-PCB r??in? moale PUR

Biodegradabil

Tip de instalare: Instalare in interior
conexiuni - borne: Borne Faston dublu
mod de montare: Vertical
diametru: 63 mm
inaltime: 245 mm
greutate neta: 0,9 kg
standarde: IEC 60831-1
IEC 60831-2
grad de protectie IP: IP20
altitudine de functionare: 2000 m
clasa de temperatura: D
temperatura ambientala de utilizare: -25...55 °C
umiditate relativa: 95 %
Pret: 212,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/condensator-easycon-5-6kvar-400v>