



SCHNEIDER CONDENSATOR RECIPIENT HDY 5/6KVAR 440V

Gama: PowerLogic

gama de produse: PowerLogic

Tip produs sau componenta: Heavy duty capacitor

nume produs: PowerLogic PFC Capacitor

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

nume serie: HDuty

continutul armonic al retelei: $\leq 20\%$

Parametrii electrici: 4,5 kVAR 380 V 50 Hz

5,4 kVAR 380 V 60 Hz

5 kVAR 400 V 50 Hz

6 kVAR 400 V 60 Hz

5,4 kVAR 415 V 50 Hz

6,5 kVAR 415 V 60 Hz

tensiunea maxima permisa: $1.1 \times U_n$ (8 ore in 24 de ore)

Capacitate de supracurent continuu: $1.8 \times I_n$

tensiune nominala: 380...415 V c.a. 50/60 Hz

pierderi dielectrice: < 0.2 W/kvar

pierderi de putere: < 0.5 W/kVAR

toleranta pentru capacitatea electrica: De la - 5% la 10%

tensiunea de test: $2.15 \times U_n$ c.a. intre terminale pentru 10 s

≤ 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s

≥ 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s

varfuri de curent: $250 \times I_n$

numar maxim de comutari pe an: 7000

durata de service in ore: 130000 H

material dielectric: Folie de polipropilen? metalizat? cu aliaj Zn / Al, rezistivitate ?i profil special, muchie special?

material de impregnare: Non-PCB r??in? PUR uscat?

Biodegradabil

Tip de instalare: Instalare in interior

conexiuni - borne: Borne Faston dublu

mod de montare: Vertical/orizontal

diametru: 63 mm

inaltime: 245 mm

greutate neta: 0,9 kg

standarde: IEC 60831-1

IEC 60831-2

grad de protectie IP: IP20

altitudine de functionare: 2000 m

clasa de temperatura: D

temperatura ambientala de utilizare: -25...55 °C

umiditate relativa: 95 %

Pret: 237,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/condensator-recipient-hdy-5-6kvar-440v>