



### SCHNEIDER SOCLU SSL, 6 A, 5/24 V CC- CLEMA CU SURUB, PENTRU RELEU SSL

gama de produse: Harmony Solid State Relays

nume scurt al dispozitivului: SSLZ

Tip produs sau componenta: Socket for SSL1

compatibilitate produs: Releu static SSL cu nu contact la 24 V c.c.

Releu static SSL cu nu contact la 5 V c.c.

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 6 A

tensiunea de comutatie: 5 V c.c.

24 V c.c.

[Ue] tensiune nominala de functionare: < 250 V c.c.

forma a pinului: Plat

aranjare borne de contact: Separat

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - AWG 14) solid fara terminale de cablu

Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini

cuplu de strangere: < 0.4 N.m pentru M2.5 surub(uri)

mod de fixare: Prindere (sina DIN 35 mm)

cantitate indivizibila de vanzare: 10

semnalizare locala: LED (verde) for starea intrarii

latime: 6,2 mm

inaltime: 101 mm

adancime: 78,6 mm

greutate neta: 0,0285 kg

standarde: IEC 61984

certificari produs: CSA C22-2 Nr. 14

UL 508

marcaj: CE

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

grad de protectie IP: IP20

Intarziere flacara: V0 conformitate cu UL 94

Pret: 20,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/soclu-ssl-6-a-5-24-v-cc-clema-cu-surub-pentru-releu-ssl>