



### SCHNEIDER SOCLU SSL, 6 A, 5/24 V CC- CLEMA CU ARC, PENTRU RELEU SSL

gama de produse: Harmony Solid State Relays

nume scurt al dispozitivului: SSLZ

Tip produs sau componenta: Socket for SSL1

compatibilitate produs: Releu static SSL cu nu contact la 24 V c.c.

Releu static SSL cu nu contact la 5 V c.c.

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 6 A

tensiunea de comutatie: 5 V c.c.

24 V c.c.

[Ue] tensiune nominala de functionare: < 250 V c.c.

forma a pinului: Plat

aranjare borne de contact: Separat

conexiuni - borne: Borne cu arc, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - AWG 16) solid fara terminale de cablu

Borne cu arc, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini

forta de strangere: 10...40 N

mod de fixare: Prindere (sina DIN 35 mm)

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 3,6 kV

categorie de supratensiune: III

Grad de poluare: 3

cantitate indivizibila de vanzare: 10

semnalizare locala: LED (verde) for starea intr?rii

latime: 6,2 mm

inaltime: 103 mm

adancime: 78,6 mm

greutate neta: 0,0285 kg

standarde: IEC 61984

certificari produs: UL 508

CSA C22-2 Nr. 14

marcaj: CE

temperatura ambientală pentru depozitare: -40...85 °C

temperatura ambientală de funcționare: -40...70 °C

grad de protecție IP: IP20

Intarziere flacăra: V0 conformitate cu UL 94

Pret: 23,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/soclu-ssl-6-a-5-24-v-cc-clema-cu-arc-pentru-releu-ssl>