



**SCHNEIDER UNITATE ILUMINATA, 5 JOULE, LUMINA INTERMITENTA, GALBEN,
24 V C.C.**

gama de produse: Harmony XVB Universal

Tip produs sau componenta: Baterie de indicatoare

unitate tip far sau baterie de indicatoare: Unitate iluminata

tip semnalizare: Intermitent

diametrul de montaj: 70 mm

nume componenta: XVBC

material: Policarbonat

sursa de lumina: Tub flash cu descarcare integrala, galben

tip bec: Tub cu descarcare intermitenta

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a./c.c.

energia descarcarii: 5 J

stil de asamblare: Ansamblu client, pana la 5 unitati

conexiuni - borne: Borne cu surub, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ cu pini

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1

limita de tensiune nominala: 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1

consum de curent: $< 350 \text{ mA c.c.}$

$< 550 \text{ mA c.a.}$

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1

frecventa intermitenta: 1 Hz

CAD latime globala: 70 mm

CAD inaltime globala: 157 mm

CAD adancime globala: 70 mm

greutate neta: 0,295 kg

certificari produs: CCC

EAC

CSA C22-2 Nr. 14

UL 508

standarde: SR EN 60947-5-1

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140

Clasa II pe baz? conformitate cu IEC 61140

grad de protectie IP: IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529

IP66 pe baz? conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie NEMA: Type 4X conformitate cu UL (in interior)

Pret: 585,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-iluminata-5-joule-lumina-intermitenta-galben-24-v-c-c>