

SCHNEIDER CAP LAMPA Ø22CU 5 LENTILE COLORATE BOMBATE PENTRU LED INTEGRAL

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Cap pentru lampa pilot
Compatibilitate produs: LED integral
nume scurt al dispozitivului: ZB5
material rama: Plastic gri inchis
diametrul de montaj: 22 mm
tip cap: Standard
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
capac/operator sau culoare lentila: 5 variante de culoare
informatii suplimentare operator: Cu lentila canelata
CAD latime globala: 29 mm
CAD inaltime globala: 29 mm
CAD adancime globala: 31 mm
greutate neta: 0,017 kg
numele statiei: XALD 1...5 predecup?ri
XALK 2...5 predecup?ri
cod compozitie electrica: P1 in montajin fata cu LED integral
P2 in montajin fata cu integral LED and transformer
PF1 in montajin fata cu LED integral
PR1 in montaj spate cu LED integral
prezentare dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu ISO 20653
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
grad de protectie IK: IK05 conforming to IEC 50102
Standarde: UL 60947-1
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-1
caracteristica de mediu: Mediu ambiant puternic iluminat
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 40,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-lampa-o22cu-5-lentile-colorate-bombate-pentru-led-integral