



SCHNEIDER CAP PATRAT LAMPA Ø22 CU 5 LENTILE PLATE PENTRU LED INTEGRAL

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Cap pentru lampa pilot
Compatibilitate produs: Universal LED
nume scurt al dispozitivului: ZB5
material rama: Plastic gri inchis
diametrul de montaj: 22 mm
tip cap: Standard
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Patrat
capac/operator sau culoare lentila: 5 variante de culoare
informatii suplimentare operator: Cu lentila simpla
CAD latime globala: 30 mm
CAD inaltime globala: 30 mm
CAD adancime globala: 29 mm
greutate neta: 0,02 kg
numele statiei: XALD 1...5 predecup?ri
XALK 2...5 predecup?ri
cod compozitie electrica: P1 in montajin fata cu LED integral
P2 in montajin fata cu integral LED and transformer
PF1 in montajin fata cu LED integral
PR1 in montaj spate cu LED integral
prezentare dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie NEMA: NEMA 13

NEMA 4X

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

grad de protectie IK: IK05 conforming to IEC 50102

Standarde: IEC 60947-1

UL 60947-1

SR EN 60947-5-4

JIS C8201-5-1

CSA C22.2 No 15

SR EN 60947-5-1

IEC 60947-5-5

JIS C8201-1

rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 79,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cap-patrat-lampa-o22-cu-5-lentile-plate-pentru-led-integral>