

SCHNEIDER MODUL CONVERTOR 30 W - 24 - 28.8 V DC, 5 V DC - 6 A - PENTRU SMPS REGLEMENTAT

gama de produse: Phaseo Universal
Tip produs sau componenta: Modul convertor
putere nominala in W: 30 W
tensiune de intrare: 24...28.8 V c.c.
tensiune de iesire: 5 V c.c.
curent de iesire sursa de alimentare: 6 A
limite pentru tensiune la intrare: 22...30 V
eficienta: 80 %
puterea disipata in W: 7 W
tip de protectie intrare: Impotriva polarit??ii inverse
limite pentru tensiune la iesire: 5...6.5 V
reglare linie si sarcina: 1...3 %
riplu rezidual: <= 100 mV
tip de protectie a iesirii: Protec?ie la suprasarcin?, protection technology: resetare automata
Protec?ie la supratensiune, protection technology: tripping if U > 7.8 V, automatic reset
Protec?ie la scurtcircuite, protection technology: resetare automata
conexiuni - borne: For intrare conectat?: borne tip cu surub, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
For conexiune ie?ire: borne tip cu surub, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 4 mm² AWG 24...AWG 10
mod de fixare: Cu cleme pornit sina DIN simetrica, 35 mm, pozi?ie de func?ionare: horizontal with derating to 40 %
Cu cleme pornit sina DIN simetrica, 35 mm, pozi?ie de func?ionare: vertical
altitudine de functionare: 2000 m
numele testului: Camp electromagnetic indus conforming to IEC 61000-4-6 nivel 3
Camp electromagnetic radiat conforming to IEC 61000-4-3 nivel 3
Tranzient rapid conforming to IEC 61000-4-4 nivel 3

Supratensiune tranzitorie conforming to IEC 61000-4-5 nivelul 2
Emisii conduse/radiate conforming to EN 55022 clasa B
Desc?rc?ri electrostatice conforming to IEC 61000-4-2
Emisie conforming to IEC 61000-6-3
semnalizare locala: 1 LED (verde) for output voltage (> 4 V)
greutate neta: 0,3 kg
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Umiditate relativa: 0…90 % in timpul func?ion?rii
0…95 % during storage
categorie de supratensiune: Class 3
rezistenta la vibratii: 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
rigiditate dielectrica: 500 V intre intrare ?i p?mant
500 V intre intrare ?i ie?ire
500 V intre ie?ire ?i p?mant
certificari produs: EAC
cCSAus
RCM
UL
caracteristica de mediu: EMC conforming to EN 50081-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Safety conforming to IEC 60950-1
Safety conforming to IEC 61204
Pret: 687,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-convertor-30-w-24-28-8-v-dc-5-v-dc-6-a-pentru-smps-reglementat