



SCHNEIDER BLOC DE DISTRIBUTIE LINERGY 4P, 160A, 4M, 6 CALIBRE

Gama: Linergy

gama de produse: Linergy

Tip produs sau componenta: Bloc de distributie

nume produs: Linergy DX

Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret

PrismaSeT (Prisma PH) cofret

PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de distributie al curentului

grad de protectie IP: IPxx B

suport de montare: Sina DIN

dispozitiv instalat: Acti9 fix C120 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Acti9 fix C120 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Acti9 fix iC120 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Acti9 fix iC120 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Compact fix INS40 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS63 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS100 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS125 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

Compact fix INS160 - comand?: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare

FuPact fix ISFT160 - comand?: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare

FuPact fix ISFT100N - comand?: maner pentru suporturi de sigurante - vertical instalare

Multi 9 fix NG125 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Multi 9 fix NG125 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Multi 9 fix NG125 NA - comand?: comutare

Compact fix NG160 cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare

Compact fix NG160 fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
Compact fix NG160 NA fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare
FuPact fix INF100...160 - comand?: maner rotativ extins - vertical instalare
Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare
Compact fix NSXm fara protec?ie punere la p?mant - comand?: maner rotativ direct - orizontal instalare
Compact fix NSXm cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - vertical instalare
Compact fix NSXm cu protec?ie punere la p?mant - comand?: comutare - orizontal instalare

descriere poli: 1P

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a.

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V c.a.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[Ie] curent nominal de utilizare: 160 A

[In] curent nominal: 160 A la 40 °C

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 5,5 kA pentru 1 s

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 24 kA

I²t la activare: 30250000 A².s

conexiuni - borne: Alimentare terminal tip tunel70 mm² (flexibil)

Alimentare terminal tip tunel70 mm² (rigid)

Distributie born? cu arc, 6 x 6...16 mm² (flexibil)

Distributie born? cu arc, 6 x 6...16 mm² (rigid)

Numar de pasi de 9mm pe rand: 4

numarul total de module de 18 mm: 2

inaltime: 95 mm

latime: 36 mm

adancime: 70 mm

greutate neta: 0,1 kg

culoare: Gri antracit (RAL 7016)

Grad de poluare: 3

rezisten?? la fir incandescent: 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11

standarde: IEC 61439-1, interiorul carcasei

IEC 61439-2, interiorul carcasei

IEC 60947-7-1

certificari produs: ASTA

Pret: 117,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-distributie-linergy-4p-160a-4m-6-calibre>