

SCHNEIDER CANALIS - LUNGIME DREAPTA - 40 A - 6 TRAPE DERIVATIE

gama de produse: Canalis
nume produs: KN
Tip produs sau componenta: Lungimein linie dreapta
aplicatie a dispozitivului: Low power distribution
[Ie] curent nominal de utilizare: 40 A la 35 °C
polaritate canal de bara colectoare: 3L + N + PE
3L + PEN
numarul de puncte de prindere: 6
lungime: 3 m
[Ue] tensiune nominala: 230...500 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 500 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata: 1,4 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 6 kA
conexiune electrica: Lubricated sliding contact
camp magnetic radiat: 0,039 µT
limita de stres termic: 1980 $kA^2.s$
THDI: 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
cadere de tensiune maxima: mod de montare: Cu suruburi
pozitie neutrului: Up
numarul circuitelor: 1
tip de control: Comunicare
standarde: IEC 61439-6
latime: 92 mm

adancime: 27,5 mm
culoare: Alb (RAL 9001)
greutate neta: 5,6 kg
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare: 0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (97 % of In)
40…45 °C (94 % of In)
45…50 °C (91 % of In)
50…55 °C (87 % of In)
Pret: 1.470,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-lungime-dreapta-40-a-6-trape-derivatie-1