



### SCHNEIDER OBTURATOR M171 ISO 22, M ODBUS

gama de produse: Modicon M171/M172

Tip produs sau componenta: Controler

aplicatie specifica produsului: HVAC and pumping solution

varianta: Programmable

Total inputs/outputs: 22

numar intrare discreta: 6

num?r ie?ire discret?: 1 pentru colector deschis

3 pentru ie?iri releu SPST with same common

2 pentru ie?iri releu SPST with independent common

curent ie?ire discret?: 2 A pentru releu

numar intrari analogice: 2 configurable

3 analog input NTC

num?rul ie?irii analogice: 3 tensiune 0...10 V

2 PWM/PPM 20 kHz, 12 V, 35 mA

num?rul portului: 1 LAN expansion bus

1 RS485 - born? cu ?urub (Modbus serial link)

numarul maxim de intrari/iesiri: 5 ie?ire analogic?

6 digital input

5 intrare analogic?

6 digital output

logica de intrare discreta: Sink sau source (logic? pozitiv?/negativ?)

utilizare contacte: Contacte libere de poten?ial

tip de intrare analogica: tensiune 0...5 V (ratiometric)

tensiune 0...10 V

curent 0...20 mA/4...20 mA

tensiune 0...1 V

senzor de temperatur? - 50...100 °C - rezolu?ie: 0.1 °C

sursa de alimentare pentru senzori: 12 V c.c. la 85 mA  
5 V c.c. la 20 mA  
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V  
12...24 V c.a.  
ceasin timp real: Incorporat clock at -20...55 °C  
tip afisaj: Afi?oare cu 4 digi?i cu 7 segmente  
categorie de supratensiune: II  
semnalizare locala: 6 LED-uri (rosu)  
5 LEDs (verde)  
7 LED-uri (portocaliu) for programabil  
suport de montare: Sina DIN  
latime: 70,2 mm  
inaltime: 87 mm  
adancime: 61,6 mm  
greutate neta: 0,19 kg  
directive: 2006/95/EC - directiva de joas? tensiune  
86/188/EEC - physical agents (noise) directive  
standarde: EN 60730-1  
UL 60730-1  
IEC 61000-4-6  
IEC 61000-4-3  
UL 60730-2-9  
IEC 61000-4-4  
IEC 61000-4-2  
CSA E60730-2-9  
IEC 61000-4-5  
EN 60068-2-6 Fc  
IEC 61000-4-11  
EN 60730-2-9  
EN 60068-2-27  
CAN/CSA-E60730-1  
UL94 (material V0)  
certificari produs: EAC  
CSA  
RCM  
UE  
cURus  
temperatura ambientala de utilizare: -20...55 °C conformitate cu UL 60730-1  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
umiditate relativa: 10...90 % fara condensare  
grad de protectie IP: IP20  
Grad de poluare: 2  
Pret: 726,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/obturator-m171-iso-22-m-odbus>