

SCHNEIDER OBTURATOR M171 ISO 22, M ODBUS

gama de produse: Modicon M171/M172
Tip produs sau componenta: Controler
aplicatie specifica produsului: HVAC and pumping solution
varianta: Programmable
Total inputs/outputs: 22
numar intrare discreta: 6
num?r ie?ire discret?: 1 pentru colector deschis
3 pentru ie?iri releu SPST with same common
2 pentru ie?iri releu SPST with independent common
curent ie?ire discret?: 2 A pentru releu
numar intrari analogice: 2 configurable
3 analog input NTC
num?rul ie?irii analogice: 3 tensiune 0...10 V
2 PWM/PPM 20 kHz, 12 V, 35 mA
num?rul portului: 1 LAN expansion bus
1 RS485 - born? cu ?urub (Modbus serial link)
numarul maxim de intrari/iesiri: 5 ie?ire analogic?
6 digital input
5 intrare analogic?
6 digital output
logica de intrare discreta: Sink sau source (logic? pozitiv?/negativ?)
utilizare contacte: Contacte libere de poten?ial
tip de intrare analogica: tensiune 0...5 V (ratiometric)
tensiune 0...10 V
curent 0...20 mA/4...20 mA
tensiune 0...1 V
senzor de temperatur? - 50...100 °C - rezolu?ie: 0.1 °C

sursa de alimentare pentru senzori: 12 V c.c. la 85 mA
5 V c.c. la 20 mA
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V
12...24 V c.a.
ceasin timp real: Incorporat clock at -20…55 °C
tip afisaj: Afi?oare cu 4 digi?i cu 7 segmente
categorie de supratensiune: II
semnalizare locala: 6 LED-uri (rosu)
5 LEDs (verde)
7 LED-uri (portocaliu) for programabil
suport de montare: Sina DIN
latime: 70,2 mm
inaltime: 87 mm
adancime: 61,6 mm
greutate neta: 0,19 kg
directive: 2006/95/EC - directiva de joas? tensiune
86/188/EEC - physical agents (noise) directive
standarde: EN 60730-1
UL 60730-1
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-3
UL 60730-2-9
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-2
CSA E60730-2-9
IEC 61000-4-5
EN 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
EN 60730-2-9
EN 60068-2-27
CAN/CSA-E60730-1
UL94 (material V0)
certificari produs: EAC
CSA
RCM
UE
cURus
temperatura ambientala de utilizare: -20…55 °C conformitate cu UL 60730-1
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
umiditate relativa: 10…90 % fara condensare
grad de protectie IP: IP20
Grad de poluare: 2
Pret: 732,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/obturator-m171-iso-22-m-odbus