



**SCHNEIDER BUTON ILUMINAT ALBASTRU PATRAT INCASTR Ø16 REVENIRE CU  
ARC-24 VDC POLARIZ-2CO**

gama de produse: Harmony XB6E

Tip produs sau componenta: Butonincastrat iluminat

nume scurt al dispozitivului: XB6E

material rama: Plastic

diametrul de montaj: 16 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 5

forma a capului unitatii de semnalizare: Patrat

tip de operator: revenire cu arc

profil utilizator: Albastru Incastrat

tip si compozitie contacte: 2 C/O

operare contacte: Salt al curentului de iesire

conexiuni - borne: Insulated faston 2.8 x 0.5 mm

Solder terminal, capacitate de prindere:  $\leq 0.75 \text{ mm}^2$  AWG 19

Fast connector socket

Material contacte: Gold-flashed silver

sursa de lumina: LED integral

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c. polarised

greutate neta: 0,006 kg

pozitie de operare: Orice pozitie

marcaj: CE

durabilitate mecanica: 1000000 cic

rezistenta de contact: 50 mOhm la 1/6 V

protectie la scurtcircuit: 2 A cartu? fuzibil tip gG

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 3 A (fast connector socket)

5 A

[Ie] curent nominal de utilizare: 1,5 A la 120 V, AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

1 A la 240 V, AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

1 A la 24 V, DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,7 A la 24 V, DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,2 A la 125 V, DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,15 A la 125 V, DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1

durabilitate electrica: 100000 cic, AC, 0,7 A la 220 V conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C

tip semnalizare: Stabil

consum de curent: 10 mA

durata de utilizare: 30000 H

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -10...55 °C

grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529

standarde: JIS C 852

IEC 60947-1

CSA C22.2 No 15

UL 60947-1

JIS C 4520

SR EN 60947-5-1

certificari produs: CCC

cURus

rezistenta la vibratii: 1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 10 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 103,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/buton-iluminat-albastru-patrat-incestr-o16-revenire-cu-arc-24-vdc-polariz-2co>