



**SCHNEIDER BUTON ROTATIV MOLETAT CAP POTENTIOMETRU, Ø 22, NEGRU, AX
6 MM**

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Cap și bază de montaj pentru potențiomtru

nume scurt al dispozitivului: ZB5

material rama: Plastic gri închis

diametrul de montaj: 22 mm

tip cap: Standard

Compatibilitate produs: Pentru utilizare cu ax Ø 6 mm

cantitate indivizibilă de vânzare: 1

forma a capului unității de semnalizare: Rotund

profil utilizator: maner striat, cu (alb)

greutate netă: 0,032 kg

rezistența la spălare cu presiune înaltă: 7000000 Pa la 55 °C, distanță : 0.1 m

prezentare dispozitiv: Element de bază

tratament protector: TH

temperatura ambiantă pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambiantă de funcționare: -40...70 °C

clasa de protecție la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536

grad de protecție IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

grad de protecție NEMA: NEMA 13

NEMA 4X

grad de protecție IK: IK03 conforming to IEC 50102

standarde: JIS C8201-5-1

IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1

UL 60947-1

SR EN 60947-5-4

IEC 60947-5-5

CSA C22.2 No 15

JIS C8201-1

certificari produs: DNV

CSA

BV

LROS (Lloyds register of shipping)

listat de UL

rezistenta la vibratii: 5 gn ($f= 2 \dots 500$ Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 197,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/buton-rotativ-moletat-cap-potentiometru-o-22-negru-ax-6-mm>