

SCHNEIDER BUTON URGENTA Ø16MM, NE-ILUMINAT, CAPAC Ø32MM, ELIB. PRIN ROTIRE/TRAGERE, 2NC

gama de produse: Harmony XB6E
Tip produs sau componenta: Cap neiluminat pentru buton ciuperc?
nume scurt al dispozitivului: XB6E
material rama: Plastic
diametrul de montaj: 16 mm
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: ac?iune declan?ator
resetare: Revenire prin tragere
Rotire pentru eliberare
profil utilizator: Rosu mushroom O 32 mm
tip si compozitie contacte: 2 NC
conexiuni - borne: Solder terminal, capacitate de prindere: <= 0.75 mm² AWG 19
greutate neta: 0,0194 kg
marcaj: CE
durabilitate mecanica: 100000 cic
cuplu de strangere: 0,6…1 N.m
protectie la scurtcircuit: 6 A fuzibil tip gG conformitate cu IEC 60269
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 5 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3)
rezistenta de izolatie: < 100 MOhm
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 2,5 kV
[Ie] curent nominal de utilizare: 1,5 A la 120 V, AC-12, C300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,3 A la 120 V, AC-15, C300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1 A la 240 V, AC-12, C300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,3 A la 240 V, AC-15, C300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1 A la 24 V, DC-12, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,7 A la 24 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,2 A la 125 V, DC-12, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,15 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic
50000 cic, DC-13
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -10…55 °C
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529
standarde: IEC 60947-5-5
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
GB 14048.5
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: UR
CCC
TUV
rezistenta la vibratii: +/- 0.7 mm (f= 10…500 Hz)
rezistenta la socuri: 500 m/s² pentru mechanical durability
Pret: 223,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-urgenta-o16mm-ne-iluminat-capac-o32mm-elib-prin-rotire-tragere-2nc