



### **SCHNEIDER BUTON VERDE ROTUND INCASTR Ø 16 REVENIRE CU ARC, 10C**

gama de produse: Harmony XB6E

Tip produs sau componenta: Buton monolit

nume scurt al dispozitivului: XB6E

material rama: Plastic

diametrul de montaj: 16 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 5

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: revenire cu arc

profil utilizator: Verde Incastrat

tip si compozitie contacte: 1 C/O

operare contacte: Salt al curentului de iesire

conexiuni - borne: Insulated faston 2.8 x 0.5 mm

Solder terminal, capacitate de prindere:  $\leq 0.75 \text{ mm}^2$  AWG 19

Fast connector socket

Material contacte: Gold-flashed silver

greutate neta: 0,006 kg

categorie de supratensiune: II conforming to IEC 60536

pozitie de operare: Orice pozitie

marcaj: CE

durabilitate mecanica: 1000000 cic

cuplu de strangere: 0,6...1 N.m

rezistenta de contact: 50 mOhm la 1/6 V

protectie la scurtcircuit: 2 A cartu? fuzibil tip gG

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 3 A (fast connector socket)

5 A

[Ie] curent nominal de utilizare: 1,5 A la 120 V, AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

1 A la 240 V, AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1

0,7 A la 240 V, AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
1 A la 120 V, AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
1 A la 24 V, DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,7 A la 24 V, DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,2 A la 125 V, DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,15 A la 125 V, DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
durabilitate electrica: 100000 cic, AC, 0,7 A la 220 V conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambientala de functionare: -10...55 °C  
grad de protectie IP: IP65 conformitate cu SR EN 60529  
standarde: UL 60947-1  
IEC 60947-1  
JIS C 852  
CSA C22.2 No 15  
SR EN 60947-5-1  
JIS C 4520  
certificari produs: CCC  
cURus  
rezistenta la vibratii: 1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 10 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 61,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/buton-verde-rotund-incast-o-16-revenire-cu-arc-1oc>