



SCHNEIDER VARIATOR DE VITEZA ATV320, 1.1 KW, 200...240 V, MONOFAZAT, BOOK

gama de produse: Altivar Machine ATV320

Tip produs sau componenta: Variator de viteza

aplicatie specifica produsului: Mașini complexe

varianta: Standard version

formatul unitatii: Book

mod de montare: Cabinet mount

Port protocol de comunicare: Serial Modbus

CANopen

card optional: modul de comunicare, CANopen

modul de comunicare, EtherCAT

modul de comunicare, Profibus DP V1

modul de comunicare, PROFINET

modul de comunicare, Ethernet Powerlink

modul de comunicare, Ethernet/IP

modul de comunicare, DeviceNet

[Us] tensiune nominala de alimentare: 200...240 V - 15...10 %

curent nominal de iesire: 6,9 A

putere motor kW: 1,1 kW pentru sarcini grele

putere motor hp: 1,5 CP

filtru EMC: Clasa C2 filtru EMC integrat

grad de protectie IP: IP20

numar intrare discreta: 7

tip de intrare discreta: STO cuplu de siguranță, 24 V c.c., impedanță: 1.5 kOhm

DI1...DI6 logic inputs, 24 V c.c. (30 V)

DI5 programmable as pulse input 0...30 kHz, 24 V c.c. (30 V)

logica de intrare discreta: Logica pozitiva (sursa)

Logica negativa (derivatie)

numar iesire discreta: 3

tip de iesire discreta: Colector deschis DQ+ 0...1 kHz 30 V c.c. 100 mA

Colector deschis DQ- 0...1 kHz 30 V c.c. 100 mA

numarul intrarii analogice: 3

tip de intrare analogica: AI1 tensiune 0...10 V c.c., impedan?: 30 kOhm, rezolu?ie 10 bits

AI2 tensiune diferen?ial? bipolar? +/- 10 V c.c., impedan?: 30 kOhm, rezolu?ie 10 bits

AI3 curent 0...20 mA (sau 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA sau alte configura?ii), impedan?: 250 Ohm, rezolu?ie 10 bits

numarul iesirii analogice: 1

tip iesire analogica: Curent configurabil soft AQ1 0...20 mA 800 Ohm, rezolu?ie 10 bits

Tensiune configurabil? soft AQ1 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezolu?ie 10 bits

tip releu iesire: Configurabile relay logic R1A 1 NO 100000 cic

Configurable relay logic R1B 1 NC 100000 cic

Configurable relay logic R1C

Configurable relay logic R2A 1 NO 100000 cic

Configurable relay logic R2C

curent maxim de comutatie: Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.

Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.

Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.

Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.

Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a.

Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.

curentul minim de comutare: Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA la 24 V c.c.

metoda de acces: Slave CANopen

4 quadrant operation possible: Adevarat

profil de control al motorului asincron: Raport tensiune/frecven??, 5 puncte

Control vectorial de flux f?r? senzor, standard

Raport tensiune/frecven?? - economie de energie, p?tratic U/f

Controlul vectorului fluxului fara senzor - Economie de energie

Raport tensiune/frecven??, 2 puncte

profil de control al motorului sincron: Control vectorial f?r? senzori

frecventa maxima de iesire: 0,599 kHz

rampe de accelerare si decelerare: Liniar

U

S

CUS

Comutarea rampelor

Adaptarea rampei de accelerare/decelerare

Oprire automat? prin injec?ie de c.c. pentru accelerare/decelerare

compensare alunecare motor: Automat indiferent de sarcina

Reglabil 0...300 %

Indisponibilin raport tensiune/frecventa (2 sau 5 puncte)

frecventa de comutare: 2...16 kHz reglabil

4...16 kHz cu

frecventa de comutare nominala: 4 kHz

franare sau imobil: Cu injectie c.c.

Brake chopper integrated: Adevarat

curent de linie: 13,6 A la 200 V (pentru sarcini grele)

11,5 A la 240 V (pentru sarcini grele)

Curent maxim de intrare: 13,6 A

Maximum output voltage: 240 V

putere aparenta: 2,8 kVA la 240 V (pentru sarcini grele)

frecventa retea electrica: 50...60 Hz

Relative symmetric network frequency tolerance: 5 %

curent de scurtcircuit prezumat I_{sc}: 1 kA

Base load current at high overload: 33,0 A

puterea disipata in W: Ventilator 62,0 W la 200 V 4 kHz

cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS): Adevarat

cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT): Fals

cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS): Fals

cu functia de siguranta Safe Position (SP): Fals

cu functia de siguranta Safe programmable logic: Fals

cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM): Fals

cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1): Adevarat

cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2): Fals

cu functia de siguranta Safe torque off (STO): Adevarat

cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP): Fals

cu functia de siguranta Safe Direction (SDI): Fals

tip de protectie: Intrerupere faz? intrare variator

Supracurent intre fazele de ie?ire ?i p?mant variator

Protectie la supraincalzire variator

Scurtcircuit intre fazele motorului variator

Protectie termica variator

latime: 60 mm

inaltime: 325,0 mm

adancime: 245,0 mm

greutate neta: 2,9 kg

cuplu excesiv tranzitoriu: 170...200 % cuplul nominal al motorului

pozitie de operare: Vertical +/- 10 grade

certificari produs: UE

ATEX

NOM

GOST

EAC

RCM

KC

marcaj: CE

ATEX

UL

CSA

EAC

RCM

standarde: IEC 61800-5-1

compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conforming to IEC 61000-4-3

Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4

1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conforming to IEC 61000-4-5

Test de imunitate la radiofrecven??i conduc?i nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6

Test de imunitate la c?deri de tensiune ?i intreruperi conforming to IEC 61000-4-11

clasa de mediu (in timpul functionarii): Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3

Clasa 3S2 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3

acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii): 150 m/s² la 11 ms

acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii): 10 m/s² la 13...200 Hz

deformarea maxima sub sarcini vibratorie (in timpul functionarii): 1.5 mm la 2...13 Hz

Permitted relative humidity (during operation): Class 3K5 according to EN 60721-3

volumul aerului de racire: 11,3 m³/h

categorie de supratensiune: III

bucla de reglare: Regulator PID reglabil

precizie viteza: +/- 10 % din alunecarea nominala 0.2 Tn la Tn

Grad de poluare: 2

Temperatura de transport a aerului ambiental: -25...70 °C

temperatura ambientală de utilizare: -10...50 °C fara declarare

50...60 °C cu

temperatura ambientală pentru depozitare: -25...70 °C

Pret: 2.579,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/variator-de-viteza-atv320-1-1-kw-200-240-v-monofazat-book>