



SCHNEIDER MODUL DISCRET INTRARE M340 - 8 INPUTURI - 200 - 240 V AC

gama de produse: Modicon X80

Tip produs sau componenta: Modul de intrare discret

numar intrare discreta: 8

tip de intrare discreta: Izolat

tip de intrare: Capacitiv

tensiune de intrare discreta: 200...240 V c.a.

curent intrare discreta: 10,4 mA

compatibilitate intrare: Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 60947-5-2

Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 61131-2 Tip 2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

limitele frecventei retelei: 47...63 Hz

Sensor power supply: 170...264 V

stare curenta 1 garantata: ≥ 6 mA

stare curenta 0 garantata: ≤ 4 mA

impedanta de intrare: 21000 Ohm

rezistenta de izolatie: > 10 M Ω 500 V DC

puterea disipata in W: 4,73 W

AC activation response time: 10 ms

AC deactivation response time: 20 ms

consum de curent tipic: 76 mA la 3.3 V c.c.

93,6 mA la 24 V c.c.

consum de curent: ≤ 126 mA la 3.3 V c.c.

≤ 154.8 mA la 24 V c.c.

siguranta MTBF: 1700000 H

tip de protectie: 1 fuzibil extern pe grup de canale 0,5 A fuzibila rapida

prag de detectare a tensiunii: > 164 V c.a. senzor OK

< 80 V c.a. senzor defect

stare LED: 1 LED (verde) modul in func?ionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (rosu) modul I/O
greutate neta: 0,12 kg
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
rigiditate dielectric?: 1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 min.
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0...60 °C
umiditate relativa: 5...95 % la 55 °C f?r? condensare
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 746,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-discret-intrare-m340-8-inputuri-200-240-v-ac>