

SCHNEIDER MODUL DISCRET INTRARE M340 - 8 INPUTURI - 200 - 240 V AC

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul de intrare discret
numar intrare discreta: 8
tip de intrare discreta: Izolat
tip de intrare: Capacitiv
tensiune de intrare discreta: 200...240 V c.a.
curent intrare discreta: 10,4 mA
compatibilitate intrare: Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 60947-5-2
Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 61131-2 Tip 2
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
limitele frecventei retelei: 47…63 Hz
Sensor power supply: 170...264 V
stare curenta 1 garantata: >= 6 mA
stare curenta 0 garantata: <= 4 mA
impedanta de intrare: 21000 Ohm
rezistenta de izolatie: > 10 M? 500 V DC
puterea disipata in W: 4,73 W
AC activation response time: 10 ms
AC deactivation response time: 20 ms
consum de curent tipic: 76 mA la 3.3 V c.c.
93,6 mA la 24 V c.c.
consum de curent: <= 126 mA la 3.3 V c.c.
<= 154.8 mA la 24 V c.c.
siguranta MTBF: 1700000 H
tip de protectie: 1 fuzibil extern pe grup de canale0,5 A fuzibila rapida
prag de detectare a tensiunii: > 164 V c.a. senzor OK
< 80 V c.a. senzor defect

stare LED: 1 LED (verde) modul in func?ionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (rosu) modul I/O
greutate neta: 0,12 kg
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
rigiditate dielectric?: 1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 min.
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 753,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-discret-intrare-m340-8-inputuri-200-240-v-ac