



SCHNEIDER MODICON INTRERUPTOR, 8 PORTURI PENTRU CUPRU

gama de produse: Modicon Networking

Tip produs sau componenta: Switch administrat prin TCP/IP Ethernet

Port protocol de comunicare: TCP/IP Ethernet

SSH

HTTP

HTTPS

SNMP

RS232

SFTP

SCP

LLDP

Telnet

SNTP

port Ethernet: 10/100BASE-TX - 8 port(uri) cablu de cupru

numar maxim de comutatoare in cascada: Nelimitat

cybersecurity: Port hardening

IP-based port security

MAC-based port security

Port-based access control

Role-based access control

RADIUS assignment

HTTPS

DoS prevention

VLAN-based ACL

Audit trail

SNMP logging

Pre-login banner

tip de conexiune integrata: RJ45 ecranat cablu de cupru
mediu de sustinere a transmisiei: Perechi torsadate ecranate cablu CAT 5E pentru cablu de cupru
distanța maximă cablu între dispozitive: 100 m cablu de cupru
serviciu Ethernet: Configurare prin server Web
VLAN
Filtrare turnare multiplă
Control fascicul de date
Verificare IGMP
SNMP-Traps and SYSLOG
serviciu de comunicare: TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port mirroring
Address conflict detection
timp de execuție a diagnosticării: Signal contact
Self test
MAC notification
numărul maxim de comutari în inel: 50
redundanță: HiPER ring
RSTP
Link aggregation
Link backup
Redundant network coupling
MRP
[Us] tensiune nominală de alimentare: 12...24 V
limitele tensiunii de alimentare: 9,6...32 V DC SELV
putere consumată în W: 6 W
conexiune electrică: Conector detașabil 6 c?i sursă de alimentare
suport de montare: Sina DIN simetrică, 35 mm
marcaj: CE
CULus
RCM
funcție disponibilă: Security status
Alarms (Traps)
System information
Report
semnalizare locală: 1 dual colour LED (verde/galben) for sursele de alimentare P1 P2
1 dual colour LED (verde/rosu) for device status
1 dual colour LED (verde/galben) for memory key status
1 dual colour LED (verde/galben) for diagnostic canal
ieșire de alarmă: 1 contact liber de potențial 1 A
funcție de alarmă: Defectiune sursă de alimentare
Stare legătură de date
Defect switch
Temperature threshold
Defect inel redundant
Incorrect configuration
External memory removed
sistem de cablare Ethernet: Comutatoare TF
lățime: 73 mm
înălțime: 142,8 mm
adâncime: 117,6 mm
greutate netă: 0,42 kg
temperatura ambientală de funcționare: 0...60 °C

Umiditate relativa: 1...95 % fara condensare
grad de protectie IP: IP30
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
standarde: UL 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 62368-1
IEC 61850-3
IEC 62443-4-2
EN 50121-4
certificari produs: UE
UL
RCM
DNV
ATEX
EAC
UKCA
CSA C22-2 No 213
UKEX
Pret: 6.612,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modicon-interruptor-8-porturi-pentru-cupru>