



SCHNEIDER ETHERNET TCP/IP COMUTATOR DE BAZA GESTIONAT - CONNEXIUM - 8 PORTURI PENTRU CUPRU

gama de produse: Modicon Networking

Tip produs sau componenta: Switch administrat prin TCP/IP Ethernet

Port protocol de comunicare: TCP/IP Ethernet

HTTP

HTTPS

SNMP

RS232

LLDP

SNTP

MRP (Media Redundancy Protocol)

port Ethernet: 10/100BASE-TX - 8 port(uri) cablu de cupru

numar maxim de comutatoare in cascada: Nelimitat

cybersecurity: Role-based access control

tip de conexiune integrata: RJ45 ecranat cablu de cupru

mediu de sustinere a transmisiei: Perechi torsadate ecranate cablu CAT 5E pentru cablu de cupru

distanța maxima cablu între dispozitive: 100 m cablu de cupru

serviciu Ethernet: Configurare prin server Web

Filtrare turnare multipla

Control fascicul de date

Verificare IGMP

SNMP-Traps and SYSLOG

serviciu de comunicare: TFTP

Quality of Service (QoS)

Port monitoring

Port mirroring

timp de executie a diagnosticarii: Signal contact

Self test

numarul maxim de comutari in inel: 50

redundanta: HiPER ring

RSTP

[Us] tensiune nominala de alimentare: 12...24 V

limitele tensiunii de alimentare: 9,6...32 V DC SELV

putere consumata in W: 6 W

conexiune electrica: Conector deta?abil 6 c?i sursa de alimentare

suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm

marcaj: CE

UL

RCM

functie disponibila: System information

semnalizare locala: 1 dual colour LED (verde/galben) for sursele de alimentare P1 P2

1 LED (rosu) for defect

1 dual colour LED (verde/galben) for manager inel

1 LED (verde) for stand-by

1 dual colour LED (verde/galben) for diagnostic canal

Device status

iesire de alarma: 1 contact liber de poten?ial 1 A

functie de alarma: Defectiune sursa de alimentare

Stare leg?tur? de date

Defect switch

Defect inel redundant

Defect switch

Incorrect configuration

Temperature threshold

sistem de cablare Ethernet: Comutatoare TF

latime: 47 mm

inaltime: 131 mm

adancime: 111 mm

greutate neta: 0,4 kg

temperatura ambientala de functionare: 0...60 °C

Umiditate relativa: 10...95 % fara condensare

grad de protectie IP: IP20

directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune

2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica

standarde: UL 60947-1

EN/IEC 61131

certificari produs: UE

UL

RCM

EAC

UKCA

Pret: 2.344,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ethernet-tcp-ipcomutator-de-baza-gestionat-connexium-8-porturi-pentru-cupru>