

SCHNEIDER ETHERNET TCP/IPCOMUTATOR DE BAZA GESTIONAT - CONNEXIUM - 8 PORTURI PENTRU CUPRU

gama de produse: Modicon Networking
Tip produs sau componenta: Switch administrat prin TCP/IP Ethernet
Port protocol de comunicatie: TCP/IP Ethernet
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
LLDP
SNTP
MRP (Media Redundancy Protocol)
port Ethernet: 10/100BASE-TX - 8 port(uri) cablu de cupru
numar maxim de comutatoarein cascada: Nelimitat
cybersecurity: Role-based access control
tip de conexiune integrata: RJ45 ecranat cablu de cupru
mediu de sustinere a transmisiei: Perechi torsadate ecranate cablu CAT 5E pentru cablu de cupru
distanta maxima cablu intre dispozitive: 100 m cablu de cupru
serviciu Ethernet: Configurare prin server Web
Filtrare turnare multipla
Control fascicul de date
Verificare IGMP
SNMP-Traps and SYSLOG
serviciu de comunicare: TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port mirroring
timp de executie a diagnosticarii: Signal contact

Self test
numarul maxim de comutari in inel: 50
redundanta: HiPER ring
RSTP
[Us] tensiune nominala de alimentare: 12...24 V
limitele tensiunii de alimentare: 9,6…32 V DC SELV
putere consumata in W: 6 W
conexiune electrica: Conector deta?abil 6 c?i sursa de alimentare
suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm
marcaj: CE
UL
RCM
functie disponibila: System information
semnalizare locala: 1 dual colour LED (verde/galben) for sursele de alimentare P1 P2
1 LED (rosu) for defect
1 dual colour LED (verde/galben) for manager inel
1 LED (verde) for stand-by
1 dual colour LED (verde/galben) for diagnostic canal
Device status
iesire de alarma: 1 contact liber de poten?ial 1 A
functie de alarma: Defectiune sursa de alimentare
Stare leg?tur? de date
Defect switch
Defect inel redundant
Defect switch
Incorrect configuration
Temperature threshold
sistem de cablare Ethernet: Comutatoare TF
latime: 47 mm
inaltime: 131 mm
adancime: 111 mm
greutate neta: 0,4 kg
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
Umiditate relativa: 10…95 % fara condensare
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
standarde: UL 60947-1
EN/IEC 61131
certificari produs: UE
UL
RCM
EAC
UKCA
Pret: 2.366,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ethernet-tcp-ipcomutator-de-baza-gestionat-connexium-8-porturi-pentru-cupru