

SCHNEIDER MODUL I/O DIGITALE M340 - 8 INTRARI 24 V C.C. - RELEU CU 8 IESIRI - RELEU

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul I/O discret
numar intrare discreta: 8
tip de intrare: Derivatie de curent (logic pozitiva)
tensiune de intrare discreta: 24 V c.c. pozitiv
curent intrare discreta: 3,5 mA
num?r ie?ire discret?: 8
tip de iesire discreta: Releu
tensiune ie?ire discret?: 24 V 19...30 V c.c.
24...240 V 19...264 V c.a.
curent discret iesire: 2000 mA
compatibilitate intrare: Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 60947-5-2
Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 61131-2 type 3
Sensor power supply: 19...30 V
stare curenta 1 garantata: >= 2 mA
stare curenta 0 garantata: <= 1.5 mA
impedanta de intrare: 6800 Ohm
rezistenta de izolatie: > 10 M? 500 V DC
puterea disipata in W: 3,1 W
DC typical response time: 4 ms
DC maximum response time: 7 ms
timp de raspuns la iesire: <= 8 ms dezactivare
<= 10 ms activare
legarein paralel a intrarilor: Nu
consum de curent tipic: 79 mA la 3.3 V c.c.
siguranta MTBF: 940000 H

tip de protectie: 1 fuzibil extern pe grup de canale de intrare0,5 A fuzibila rapida
protec?ia intr?rii la polaritate invers?
1 external fuse per output channel or group of output channel fuzibila rapida
prag de detectare a tensiunii: < 14 V c.c. senzor defect
> 18 V c.c. senzor OK
curentul minim de comutare: 1 mA 5 V c.c.
tensiunea maxim? de comuta?ie: 125 V c.c.
264 V c.a.
durabilitate mecanica: 20000000 cic
durabilitate electric?: AC-14 100000 cic la 240 VA 240 V (factor de sarcin? 0,7)
AC-14 100000 cic la 300 VA 200 V (factor de sarcin? 0,7)
AC-15 100000 cic la 120 VA 240 V (factor de sarcin? 0,35)
AC-15 100000 cic la 200 VA 200 V (factor de sarcin? 0,35)
DC-13 100000 cic la 24 W 24 V
AC-14 300000 cic la 72 VA 240 V (factor de sarcin? 0,7)
AC-14 300000 cic la 80 VA 200 V (factor de sarcin? 0,7)
AC-15 300000 cic la 36 VA 240 V (factor de sarcin? 0,35)
AC-15 300000 cic la 60 VA 200 V (factor de sarcin? 0,35)
DC-13 300000 cic la 7,2 W 24 V
frecventa de comutare: 1 Hz
stare LED: 1 LED (verde) modul in func?ionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (rosu) modul I/O
greutate neta: 0,135 kg
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
rigiditate dielectric?: 1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, primar/secundar
2830 V c.a. la 50/60 Hz 1 minute, output relay
500 V c.c. 1 minute, between group of I/O
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 1.138,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-i-o-digitale-m340-8-intrari-24-v-c-c-releu-cu-8-iesiri-releu