

SCHNEIDER MODICON X80 - MODUL - 8 IESIRI DISCRETE - TRIAC - 100-150VAC

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul de iesire discret
aplicatie specifica produsului: Extended temperature
num?r ie?ire discret?: 8 conformitate cu EN/IEC 61131-2
tip de iesire discreta: Releu
tensiune ie?ire discret?: 100...150 V c.c.
rezistenta de izolatie: > 10 M? 500 V DC
puterea disipata in W: 3,17 W
timp de raspuns la iesire: < 10 ms activare
< 10 ms dezactivare
consum de curent tipic: 61 mA la 3.3 V c.c.
104 mA la 24 V c.c.
consum de curent: <= 112 mA la 3.3 V c.c.
<= 117 mA la 24 V c.c.
siguranta MTBF: 2800000 H
protectie la suprasarcina de iesire: Utilizare 1 siguranta fuzibila rapida per canal sau grup de canale
protectie la supratensiune de iesire: Se utilizeaz? diode de desc?rcare pe fiecare ie?ire c.c.
protectie la scurtcircuit pentru iesire: Utilizare 1 siguranta fuzibila rapida per canal sau grup de canale
curent maxim comutat: 0,3 A
curentul minim de comutare: 100 mA 5 V c.c.
durabilitate mecanica: 20000000 cic
durabilitate electric?: DC-12 100000 cic la 37 W 125 V
DC-13 100000 cic la 12 W 125 V
stare LED: 1 LED (verde) modul in func?ionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (rosu) modul I/O

greutate neta: 0,145 kg
grad de protectie IP: IP20
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
caracteristica de mediu: Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Dust resistant class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant nivel 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
rigiditate dielectric?: 2000 V c.a. la 50/60 Hz 1 min.
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
tratament protector: Conformal coating
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 1.708,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modicon-x80-modul-8-iesiri-discrete-triac-100-150vac