

SCHNEIDER MODICON X80 - MODUL 8 IESIRI IZOLATE CU RELEU NO - 125VDC / 125VAC

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul de iesire discret de releu
num?r ie?ire discret?: 8 conformitate cu EN/IEC 61131-2
logica de iesire discreta: Pozitiv
tensiune ie?ire discret?: 24...240 V 19...264 V c.a.
24...125 V 5...150 V c.c.
conexiune electrica: 20 cai bloc de conexiuni
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
limitele frecventei retelei: 47…63 Hz
Sensor power supply: 5...150 V
19...264 V
[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 3 A
rezistenta de izolatie: > 10 M? 500 V DC
puterea disipata in W: 3,6 W
timp de raspuns la iesire: <= 10 ms activare
<= 13 ms dezactivare
consum de curent tipic: 40 mA la 3.3 V c.c.
101 mA la 24 V c.c.
siguranta MTBF: 3200000 H
tip de protectie: Extern protectie la scurtcircuit
Extern protectie la suprasarcina
Extern protectie la supratensiune, inductiv c.a. re?ea
Extern protectie la supratensiune, inductiv c.c. re?ea
protectie la suprasarcina de iesire: Utilizare 1 siguranta fuzibila rapida per canal sau grup de canale
protectie la supratensiune de iesire: Se utilizeaz? diode de desc?rcare pe fiecare ie?ire c.c.
Se utilizeaz? circuite RC pe fiecare ie?ire c.a.

Se utilizeaz? desc?rc?toare ZNO pe fiecare ie?ire c.a.
protectie la scurtcircuit pentru iesire: Utilizare 1 siguranta fuzibila rapida per canal sau grup de canale
curentul minim de comutare: 1 mA 5 V c.c.
durabilitate electric?: AC-12 200000 cic la 48 VA 24 V la 0…60 °C
AC-12 300000 cic la 48 VA 48 V la 0…60 °C
AC-12 150000 cic la 96 VA 48 V la 0…60 °C
AC-12 300000 cic la 110 VA 100...120 V la 0…60 °C
AC-12 150000 cic la 220 VA 100...120 V la 0…60 °C
AC-12 300000 cic la 220 VA 200...250 V la 0…60 °C
AC-12 150000 cic la 500 VA 200...250 V la 0…60 °C
AC-15 700000 cic la 10 VA 24 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 500000 cic la 24 VA 24 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 200000 cic la 48 VA 24 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 700000 cic la 10 VA 48 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 500000 cic la 24 VA 48 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 300000 cic la 48 VA 48 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 100000 cic la 96 VA 48 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 1000000 cic la 10 VA 100...120 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 300000 cic la 50 VA 100...120 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 200000 cic la 110 VA 100...120 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 70000 cic la 220 VA 100...120 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 1000000 cic la 10 VA 200...250 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 500000 cic la 50 VA 200...250 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 200000 cic la 110 VA 200...250 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 150000 cic la 220 VA 200...250 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
DC-12 200000 cic la 24 W 24 V la 0…60 °C
DC-12 150000 cic la 48 W 24 V la 0…60 °C
DC-12 150000 cic la 40 W 48...60 V la 0…60 °C
DC-12 100000 cic la 45 W 100...125 V la 0…60 °C
DC-13 100000 cic la 10 W 24 V la 0…60 °C
DC-13 60000 cic la 24 W 24 V la 0…60 °C
DC-13 40000 cic la 48 W 24 V la 0…60 °C
DC-13 40000 cic la 40 W 48...60 V la 0…60 °C
DC-13 100000 cic la 15 W 100...125 V la 0…60 °C
stare LED: 1 LED (verde) RUN
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) ERR
1 LED (rosu) I/O
greutate neta: 0,169 kg
grad de protectie IP: IP20
rigiditate dielectric?: 1780 V c.a. la 50/60 Hz 1 min.
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 30 gn
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: 0…60 °C
umiditate relativa: 0…95 % la 60 °C f?r? condensare
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 971,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modicon-x80-modul-8-iesiri-izolate-cu-releu-no-125vdc-125vac