

SCHNEIDER MODICON X80 - RACK - 8 POZITII ETHERNET + BUS X PENTRU M580 - ROBUST

gama de produse: Modicon X80
tip de accesorii / piese separate: Ruggedized rack
aplicatie specifica produsului: Pentru mediu greu
num?r de sloturi: 8 bus X + Ethernet
Compatibilitate produs: Modul I/O
BMX processor
Modul pentru aplicatii specifice
Sursa electrica BMXCPS
BME processor
puterea consumat? in W: 211 mW 3.3 V c.c.
3,9 W 24 V c.c.
conexiune electrica: 1 conector (XBE) modul de expansiune
mod de fixare: Cu 4 suruburi - diametru: 4,32…6,35 mm, montare pe panou
Cu 4 ?uruburi M6, montare pe placa
Cu cleme, montare pe sina DIN simetrica, 35 mm
consum de curent: 64 mA la 3.3 V c.c.
164 mA la 24 V c.c.
siguranta MTBF: 1297516 H
greutate neta: 1,06 kg
grad de protectie IP: IP20
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
Umiditate relativa: 5…95 % f?r? condensare
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/34/EU - ATEX directive
certificari produs: UE

UL
CSA
RCM
EAC
Certificare navala
ATEX zona 2/22
IECEx zone 2/22
standarde: IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
IEC 61850-3, location G
IEC 60079-0
caracteristica de mediu: Gas resistant class Gx conformitate cu ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt resistant nivel 2 conformitate cu IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Hazardous location class I division 2
tratament protector: Conformal coating
Pret: 1.751,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modicon-x80-rack-8-pozitii-ethernet-bus-x-pentru-m580-robust