

SCHNEIDER KIT DE INTERFATA PARALELA STB - 12 I CH - 8 O CH

gama de produse: Solu?ie I/O distribuite Modicon STB
Tip produs sau componenta: Parallel interface kit
aplicatie specifica produsului: TeSys Quickfit
TeSys U
compozitie kit: Born? cu arc
Baz? STBXBA3000
Born? cu ?urub
STBEPI2145 module
numarul de canale de intrare: 12
tensiune de intrare: 24 V
tip tensiune de intrare: C.c.
limite pentru tensiune la intrare: 15...30 V in starea 1
-3...5 V in starea 0
stare 0 curent garantata: <= 0.5 mA
stare 1 curent garantata: >= 2 mA
numar de canale de iesire: 8
tensiune de iesire: 24 V
tip tensiune de iesire: C.c.
tip de protectie: Protec?ie de putere integrated fuse on PDM time lag 10 A
Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
Input protection resistor-limited
schimbare la rece: Da
hot swapping: Da pentru NIM-uri standard
fallback: State 0 basic NIMs
User configurable standard NIMs
conexiune electrica: 4 RJ45 connectors

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c.
alimentare: Modul de distribu?ie de putere
Compatibilitate produs: Modul de distribu?ie de putere STBPDT3100/3105
Baz? STBXBA3000
consum de curent: <= 100 mA la 24 V c.c. pentru sensor bus
<= 220 mA la 24 V c.c. pentru actuator bus for 150 ms
100 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
50 mA la 24 V c.c. pentru actuator bus (with all 8 outputs at state 0)
80 mA la 24 V c.c. pentru actuator bus per output at state 1
marcaj: CE
categorie de supratensiune: II
stare LED: 1 LED (verde) module status (RDY)
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
2 LED-uri (verde) switch position (S1 and S2)
4 LEDs (verde) output status
adancime: 170 mm
inaltime: 28,1 mm
latime: 128,3 mm
greutate neta: 0,165 kg
certificari produs: FM Clasa 1 Divizia 2
UL
CSA
grad de poluare: 2 conformitate cu SR EN 60664-1
altitudine de functionare: <= 2000 m
grad de protectie IP: IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
temperatura ambientala de utilizare: -25…70 °C (f?r? declasare)
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
umiditate relativa: 95 % la 60 °C f?r? condensare
rezistenta la vibratii: 3 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
5 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
+/-0.35 mm la 10…58 Hz
rezistenta la socuri: 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 88 reference 2-27
Pret: 943,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/kit-de-interfata-paralela-stb-12-i-ch-8-o-ch