

SCHNEIDER PRISMASET S, PT, 8R, 24M, METAL

Gama: PrismaSeT
nume produs: S
Tip produs sau componenta: Cofret
Tip dulap: Tablou de distributie
descriere cofret/partitie: Cofret cu montaj pe perete
montare dulap: Suprafata
latime: Total: 570 mm
inaltime: Total: 1406 mm
adancime: Total : 191 mm
numarul de module de 18 mm pe rand: 24
numar de randuri orizontale: 8
numarul total de module de 18 mm: 192
Numar de pasi de 9mm pe rand: 384
clasa de izolatie electrica: Clasa II
echipament furnizat: 8 suport eticheta
8 banda de obturare
1 bloc terminal
6 cleme de cablu
8 placa modulara
tip de placa frontala: Modular
Tip sina: Sin DIN simetrica
descriere placa de montare: Fara placa de montaj
parti demontabile: Sina DIN
puterea disipata in W: 204 W
[In] curent nominal: 160 A
[Ui] tensiune de izolatie: 400 V
intrare cablu: Cablu sau tub

Placi cu decupaje
Canal de cabluri
Placi detasabile
numar blocuri terminale: 1 impamantare cu 96borne
Conexiuni blocuri terminale: 12 x 25 mm² + 84 x 4 mm² pentru impamantare
conexiuni - borne: conexiune cu surub (impamantare) , 12 x 6…25 mm²
push-in (impamantare) , 84 x 1,5…4 mm² (flexibil)
push-in (impamantare) , 84 x 6 mm² (rigid sau blocat)
descriere optiuni de blocare: Optiune de blocaj
material carcasa: Cofret metal
Placa frontala technoplastic
greutate neta: 25,760 kg
Culoare: Cofret:alb (RAL 9003)
Placa frontala:alb (RAL 9003)
segment de piata: Rezidential
Cladiri mici
rezistenta la foc: Placa frontala:750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
grad de protectie IP: IP30 fara usa
IP41 cu usa
grad de protectie IK: IK08 fara usa
IK09 cu usa
categorie de supratensiune: II
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
standarde: IEC 60670-1
IEC 60670-24
Pret: 3.829,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/prismaset-s-pt-8r-24m-metal