

SCHNEIDER MODUL TM3 INTERFATA TESYS 4XRJ45

gama de produse: Modicon TM3
Tip produs sau componenta: Parallel interface module
aplicatie specifica produsului: TeSys U
Compatibilitate gama: Modicon M221
Modicon M251
Modicon M241
Modicon M262
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c. de alimentare externa (- 15...20 %)
numarul de canale de intrare: 12
numar de canale de iesire: 8
consum de curent: 5 mA la 5 V c.c. via bus connector in starea pornit
35 mA la 5 V c.c. via bus connector at state off
0 mA la 24 V c.c. via bus connector in starea pornit
10 mA la 24 V c.c. via bus connector at state off
1200 mA la 24 V c.c. external power supply in starea pornit
limite pentru tensiune la intrare: 19.2...28.8 V per input
limite curent de intrare: 5 mA per input
timp de raspuns: < 10 ms pornit pentru interior
< 10 ms oprit pentru interior
tensiune de iesire: 24 V c.c. pentru ie?ire pe tranzistor
curent maxim de sarcina: 800 mA per channel in starting mode in timpul 100 ms
300 mA per channel in normal mode
izolatie: Between the RJ45 connectors and internal logic la 500 V c.a.
Non-insulated between RJ45 connectors
tip de protectie a iesirii: Protec?ie la suprasarcin?, protection technology: limitator de curent
resetare: Resetare automata
semnalizare locala: 3 LEDs verde per channel pentru starea intr?rii

2 LED-uri verde per channel pentru output status
conexiune electrica: 3 x 2.5 mm² cutie de borne cu suruburi amovibila with pitch 5.08 mm adjustment pentru conectarea aliment?rii 24 V c.c.
4 RJ45 connectors for connecting the motor starters
suport de montare: Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
plac? sau panou cu kit de fixare
inaltime: 90 mm
adancime: 85 mm
latime: 30 mm
greutate neta: 0,115 kg
certificari produs: UE
cULus
UKCA
RCM
EAC
marcaj: CE
rezistenta la descarcari electrostatice: 8 kV in aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
rezistenta la campuri magnetice: 30 A/m 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61000-4-8
rezistenta la tranzienti rapizi: 1 kV pentru intrare conformitate cu EN/IEC 61000-4-4
1 kV pentru output conformitate cu EN/IEC 61000-4-4
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV intrare mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV output mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa: 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-6
3 V frecven?? fix? (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specifica?ie marin? (LR, ABS, DNV, GL)
emisie electromagnetica: Emisii radiate - test level: 40 dB?V/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dB?V/m QP clasa A 10 m) la 230…1000 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
temperatura ambientala de utilizare: -10…35 °C instalare vertical?
-10…55 °C instalare orizontal?
temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C
umiditate relativa: 10…95 %, f?r? condensare (in func?iune)
10…95 %, f?r? condensare (in depozitare)
grad de protectie IP: IP20 cu capac de protec?ie montat
Grad de poluare: 2
altitudine de functionare: 0...2000 m
altitudinea de depozitare: 0…3000 m
rezistenta la vibratii: 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
3 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit panou
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms
Pret: 624,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-tm3-interfata-tesys-4xrj45