



SCHNEIDER EASY9 BOBINA DECLANSARE LA PRAG DE TENSIUNE

Gama de produse: Easy9

Tip produs sau componenta: Bobina de supratensiune

nume scurt al dispozitivului: MSU

tensiune circuit de comanda: 230 V c.a. 50 Hz

tip de control: Comutare

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

Compatibilitate gama: Easy9 miniature circuit-breaker

Easy9 residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

puterea consumata la mentinere in VA: 0,046 VA

varf de putere in VA: 128 VA

mod de montare: Clipsabil

suport de montare: Sina DIN

inaltime: 81 mm

latime: 18 mm

adancime: 68 mm

greutate neta: 66 g

culoare: Gri (RAL 7035)

durabilitate mecanica: 20000 cic

durabilitate electrica: 10000 cic

conexiuni - borne: Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1,5...2,5 mm² - rigid

Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1,5 mm² - flexibil

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm

cuplu de strangere: 1 N.m

standarde: EN 50550

etichete privind calitatea: CE

CMIM

grad de protectie IP: IP20

IP40

grad de protectie IK: IK05

grad de poluare: 3

categorie de supratensiune: III

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -35...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 225,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/easy9-bobina-declansare-la-prag-de-tensiune>