



SCHNEIDER ACTI9, MODUL PIEPTENE 3P+N 24

Gama: Acti 9

Tip produs sau componenta: Pieptene

mod de montare: Orizontal

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare

descrierea liniilor: 3L + N

Lungime in 18 module: 24

Standarde: EN/IEC 61439-1

numar de cai: 8 cai N + 3 L (balanced)

tip distributie: N L1 N L2 N L3

configuratie pol: 1 x 3P + N

1 x 3P

3 x 1P + N

pasul de conectare: 9 mm intre faza si neutru

18 mm between phases

tipul conectorului: dinte

distanța dintre cai: 54 mm

marcaj: N L1 N L2 N L3

izolatie: Izolat

prezentare dispozitiv: Cuttable

echipament livrat: end-pieces

tooth covers

[Ie] curent nominal de utilizare: 80 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N

400 V c.a. Ph/Ph

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV

locatie de montare: Sus pornit borne tip tunel

Numar de pasi de 9mm pe rand: 48

inaltime: 32 mm

latime: 434 mm

adancime: 28 mm

greutate neta: 301 g

culoare: Alb (RAL 9003)

Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 C40)

Acti9 (Acti9 C40 Vigi)

Acti9 (Acti9 iDPN)

Acti9 (Acti9 iDPN Vigi)

Multi 9 (Multi9 N40)

Multi 9 (Multi9 N40 Vigi)

Acti9 (Acti9 iC40)

Acti9 (Acti9 iCV40)

Acti9 Vigi iCG40

Acti9 (Acti9 iID40)

rezistenta la foc: 960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1

grad de poluare: 3 conformitate cu EN/IEC 60439-1

grad de protectie IP: IP20 with end-pieces and tooth covers

Pret: 105,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti9-modul-pieptene-3p-n-24>