

SCHNEIDER CONTACTOR EASY9 20A 2NO

Gama: Easy9
nume produs: Easy9 CT
Tip produs sau componenta: Contactor
descriere poli: 2P
[Ie] curent nominal de utilizare: 20 A AC-7A
compozitie contact pol: 2 NO
Tip retea electrica: C.a.
categorie de utilizare: AC-7A conformitate cu SR EN 61095
tensiune circuit de comanda: 220...230 V c.a. 50 Hz
frecventa retea electrica: 50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V
frecventa de comutare: 100 switching operations/day
semnalizare locala: Indicatie ON/OFF
puterea consumata la mentinere in VA: 1,2 VA
varf de putere in VA: 15 VA
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu
Numar de pasi de 9mm pe rand: 2
inaltime: 81 mm
latime: 18 mm
adancime: 60 mm
greutate neta: 117 g
culoare: Gri (RAL 7035)
durabilitate mecanica: 200000 cic
durabilitate electrica: 200000 cic

conexiuni - borne: Circuit de comanda terminal tip tunel1…2,5 mm² flexibil
Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5…4 mm² flexibil
Circuit de comanda terminal tip tunel1…2,5 mm² rigid
Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5…6 mm² rigid
cuplu de strangere: Circuit de comanda: 0,8 N.m
Circuit de alimentare: 1 N.m
lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm
standarde: SR EN 61095
certificari produs: EAC
etichete privind calitatea: CE
CMIM
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK04
grad de poluare: 2
categorie de supratensiune: III
umiditate relativa: 95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare: -5…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
Pret: 137,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-easy9-20a-2no