



SCHNEIDER CONTACTOR EASY9 20A 2NO

Gama: Easy9

nume produs: Easy9 CT

Tip produs sau componenta: Contactor

descriere poli: 2P

[Ie] curent nominal de utilizare: 20 A AC-7A

compozitie contact pol: 2 NO

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: AC-7A conformitate cu SR EN 61095

tensiune circuit de comanda: 220...230 V c.a. 50 Hz

frecventa retea electrica: 50 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V

frecventa de comutare: 100 switching operations/day

semnalizare locala: Indicatie ON/OFF

puterea consumata la mentinere in VA: 1,2 VA

varf de putere in VA: 15 VA

mod de montare: Clipsabil

suport de montare: Sina DIN

pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu

Numar de pasi de 9mm pe rand: 2

inaltime: 81 mm

latime: 18 mm

adancime: 60 mm

greutate neta: 117 g

culoare: Gri (RAL 7035)

durabilitate mecanica: 200000 cic

durabilitate electrica: 200000 cic

conexiuni - borne: Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm² flexibil

Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5...4 mm² flexibil

Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm² rigid

Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5...6 mm² rigid

cuplu de strangere: Circuit de comanda: 0,8 N.m

Circuit de alimentare: 1 N.m

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm

standarde: SR EN 61095

certificari produs: EAC

etichete privind calitatea: CE

CMIM

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK04

grad de poluare: 2

categorie de supratensiune: III

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

Pret: 136,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-easy9-20a-2no>