

SCHNEIDER ACTI9, MODUL PIEPTENE 3P+N 12

Gama: Acti 9
Tip produs sau componenta: Pieptene
mod de montare: Orizontal
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare
descrierea liniilor: 3L + N
Lungime in 18 module: 12
Standarde: EN/IEC 61439-1
numar de cai: 4 ways N + 3 L (balanced)
tip distributie: N L1 N L2 N L3
configuratie pol: 1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
pasul de conectare: 9 mm intre faza si neutru
18 mm between phases
tipul conectorului: dinte
distanta dintre cai: 54 mm
marcaj: N L1 N L2 N L3
izolatie: Izolat
prezentare dispozitiv: Cuttable
echipament livrat: end-pieces
tooth covers
[Ie] curent nominal de utilizare: 80 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V c.a. Ph/N
400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4 kV
locatie de montare: Sus pornit borne tip tunel

Numar de pasi de 9mm pe rand: 24
inaltime: 32 mm
latime: 218 mm
adancime: 28 mm
greutate neta: 150 g
culoare: Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama: Acti9 (Acti9 C40)
Acti9 (Acti9 C40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iDPN)
Acti9 (Acti9 iDPN Vigi)
Multi 9 (Multi9 N40)
Multi 9 (Multi9 N40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iC40)
Acti9 (Acti9 iCV40)
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 (Acti9 iID40)
rezistenta la foc: 960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de poluare: 3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
grad de protectie IP: IP20 with end-pieces and tooth covers
Pret: 75,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/acti9-modul-pieptene-3p-n-12