

SCHNEIDER SEPARATOR CU FUZIBILE SCHNEIDER ACTI9 STI A9N15651, 2P, 25 A, 10,3 × 38 MM

Schneider Electric A9N15651 este un separator cu fuzibile Acti9 STI, bipolar, pentru cartu?e cilindrice de 10,3 × 38 mm. Se monteaz? pe ?in? DIN ?i permite realizarea unui circuit cu protec?ie prin fuzibile de pân? la 25 A, alese dup? aplica?ie.

Caracteristici tehnice

- Cod Schneider Electric: A9N15651.
- Acti9 STI; 2 poli.
- Curent maxim indicat: 25 A; cartu?e compatibile de 2, 4, 6, 10, 16, 20 sau 25 A.
- Tipuri de fuzibile: aM ?i gG; dimensiune 10,3 × 38 mm.
- Tensiune opera?ional?: 500 V AC.
- Montaj prin clipsare pe ?in? DIN; l??ime 36 mm.
- Dimensiuni H × L × adâncime: 81 × 36 × 75 mm.
- Borne cu ?urub; lungime de dezizolare 12 mm; cuplu de strângere 2 Nm.

Func?ionare ?i alegere

Aparatul g?zduie?te cartu?ele fuzibile care asigur? protec?ia circuitului. Categoria ?i curentul cartu?elor se aleg dup? conductoare, sarcin? ?i coordonarea protec?iilor. Categoria aM este pentru protec?ie la scurtcircuit în circuite de motor ?i necesit? protec?ie separat? la suprasarcin? conform proiectului.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui circuit bipolar cu protec?ie prin cartu?e gG de 10,3 × 38 mm, în limita de 25 A a suportului.
- Înlocuirea separatorului A9N15651 într-un tablou DIN, cu verificarea l??imii de 36 mm, tensiunii ?i categoriei fuzibilelor.

Întreb?ri frecvente

1. Valoarea de 25 A este curentul obligatoriu al cartu?elor?

Nu. Este limita indicat? pentru aparat. Curentul cartu?elor se alege din valorile compatibile, în func?ie de circuitul protejat.

2. Un cartu? aM protejeaz? ?i la suprasarcin??

Categoria aM asigur? protec?ia la scurtcircuit în aplica?iile de motor. Protec?ia la suprasarcin? se realizeaz? separat, conform schemei ?i coordon?rii protec?iilor.

Documenta?ie: Fi?? oficial? Schneider Electric: https://www.se.com/uk/en/product/A9N15651/

Pret: 45,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separator-cu-fuzibile-schneider-acti9-sti-a9n15651-2p-25-a-10-3-38-mm-395322