

SCHNEIDER DESCARCATOR EASY9 3P+N 20 KA

gama de produse: Easy9
Tip produs sau componenta: Desc?rc?tor de supratensiuni
nume scurt al dispozitivului: Easy9 SPD
Poli: 3P + N
semnalizare de la distanta: F?r?
tip descarcator de supratensiune: Retea de distributie a energiei electrice
sistem de impamantare: TN-S
TT
tip dispozitiv de deconectare: Intreruptorul asociat la 400 V
tip clasa descarcator de supratensiune: Tip 2
tehnologie pentru descarcator de supratensiune: MOV + GDT
curent nominal de descarcare: Mod comun 10 kA (N/PE)
Mod comun 10 kA (L/N)
curent maxim de descarcare: Mod diferen?ial 20 kA L/N
Mod diferen?ial 20 kA N/PE
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua: Mod diferen?ial 275 V L/N
Mod diferen?ial 275 V N/PE
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]: Mod diferen?ial semnalizare locala: Verde si rosu steag
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand: 8
inaltime: 90 mm
latime: 72 mm
adancime: 66,2 mm
culoare: Gri (RAL 7035)
timp de raspuns: <= 25 ns
conexiuni - borne: Terminal tip tunel (partea de jos) 5…35 mm² rigid sau flexibil

cuplu de strangere: 3,5 N.m
standarde: IEC 61643-12
certificari produs: EAC
GOST
grad de protectie IP: IP20 pe borna:
umiditate relativa: 5…90 %
altitudine de functionare: 2000 m
temperatura ambientala de functionare: -5…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -5…70 °C
Pret: 547,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-easy9-3p-n-20-ka