



SCHNEIDER CONTACTOR EASY9 40A 2NO

Gama: Easy9
nume produs: Easy9 CT
Tip produs sau componenta: Contactor
descriere poli: 2P
[Ie] curent nominal de utilizare: 40 A AC-7A
compozitie contact pol: 2 NO
Tip retea electrica: C.a.
categorie de utilizare: AC-7A conformitate cu SR EN 61095
tensiune circuit de comanda: 220...230 V c.a. 50 Hz
frecventa retea electrica: 50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare: 230 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V
frecventa de comutare: 100 switching operations/day
semnalizare locala: Indicatie ON/OFF
puterea consumata la mentinere in VA: 4,6 VA
varf de putere in VA: 34 VA
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate: nu
Numar de pasi de 9mm pe rand: 4
inaltime: 81 mm
latime: 36 mm
adancime: 60 mm
greutate neta: 225 g
culoare: Gri (RAL 7035)
durabilitate mecanica: 200000 cic
durabilitate electrica: 200000 cic

conexiuni - borne: Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm² flexibil

Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5...4 mm² flexibil

Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm² rigid

Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5...6 mm² rigid

cuplu de strangere: Circuit de comanda: 0,8 N.m

Circuit de alimentare: 2 N.m

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm

standarde: SR EN 61095

certificari produs: EAC

etichete privind calitatea: CE

CMIM

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK04

grad de poluare: 2

categorie de supratensiune: III

umiditate relativa: 95 % la 55 °C

temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

Pret: 259,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-easy9-40a-2no>